

## TREND VICTORY VINYL

### Fișă Tehnică

#### Caracteristici

Grosime	100 μ
Suprafață	Mată
Compatibilitate	Cerneală pe bază de apă și pigment;
Adeziv	Polyacrilic, semipermanent
Lațime rolă	0.914m; 1.067m; 1.270m; 1.524m;
Lungime rolă	30 m;
Interior rolă	2"
Rezistență la apă	Excelentă

#### Detalii tehnice

Aderență adeziv	6 N/25mm	AFERA
Temperatură de aplicare	> 15 °C	
Ignifug	Da	DIN 4201-B1
Laminare	La rece	

#### Aplicații

Aplicații pentru interior: afișe, semnalizare, postere, decorare standuri;  
Aplicații pentru exterior de scurtă durată;

#### Condiții de manipulare și depozitare

1. Condiții adecvate de imprimare: temperatura între 10-25°C, umiditate 35-65%;
2. Pentru manipulare se recomandă folosirea mănușilor de bumbac;
3. După utilizare este recomandat ca depozitarea să se facă în ambalajul original ;
4. Se recomandă păstrarea materialului în spații fără praf și departe de lumina directă a soarelui;
5. Temperatura ambiantă și vremea pot afecta starea produselor;
6. Suprafața pe care se aplică trebuie să fie netedă, uscată, curată și fără grăsime. Pentru aderența optimă a adezivului se recomandă ca temperatura de prelucrare să fie între 15 - 25 de grade Celsius.