

UV BACKLIT FILM 184mic.**Fișă Tehnică****Caracteristici**

Greutate	245 ~ 255 gr/mp
Grosime	185 ± 10 μm
Bază material	Premium PET Film
Suprafață	Mată
Compatibilitate	Cerneală pe bază de UV și latex;
Adeziv	Fără adeziv
Lațime rolă	1.067m; 1.270m; 1.520m;
Lungime rolă	30 m;
Interior rolă	3"
Rezistență la apă	Excelentă

Detalii tehnice

Media Color	L: 99.4	a : 2.07	b: 14.68
Grad de alb	18.74		
Transmisie lumină	29.77 (@400~700nm)		
Rezistență la tracțiune	MD: ≥ 110 MPa / TD: ≥ 150 MPa		
Rezistență la rupere	MD: ≥ 100 MPa / TD: ≥ 140 MPa		
Alungire la rupere	MD: ≥ 80 % / TD: ≥ 70 %		
Stabilitate dimensională	MD: ≤ 1% / TD: ≤ 1% (@ 150°C, 30min)		
Clasă de foc	V2		

Aplicații

Afișe foto fine art; Decorațiuni și afișaj special indoor și outdoor;

Condiții de manipulare și depozitare

1. Condiții adecvate de imprimare: temperatură între 18-25°C, umiditate 30-50%;
2. Pentru manipulare se recomandă folosirea mănușilor de bumbac;
3. După utilizare este recomandat ca depozitarea să se facă în ambalajul original ;
4. Se recomandă păstrarea materialului în spații fără praf și departe de lumina directă a soarelui;
5. Temperatura ambiantă și vremea pot afecta starea produselor;