

DTX Artist Backlite

Fișă Tehnică

Caracteristici

Greutate material finisat	250 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Bază material	100 % PES	DIN ISO 2076
Compatibilitate	Cerneluri pe baza de latex, cerneluri de sublimare (direct printing sau transfer de pe hartie) si cerneala UV.	
Lățime rolă	1.03m; 1.37m; 1.55m; 2.05m; 2.52m; 3.10m; 5.05m;	
Tivuire	-	
Finisare	ink-jet coating	

Detalii tehnice

Media Color	L: -	a: -	b: -
Densitate fir	31 / 34	(fire / cm)	
Numar fire	330 / 330	dtex	
Permeabilitate la aer	-		
Clasa de foc	DIN 4102 B1 / M1		
Rezistenta lumina	DIN EN ISO 105 B02		

Aplicații

Aplicatii de interior și exterior precum expozitii, prezentari, ecrane cu iluminare din spate sau diverse constructii textile.

Condiții de manipulare și depozitare

1. Condiții adecvate de imprimare: temperatură între 18-25°C, umiditate 30-50%;
2. Pentru manipulare se recomandă folosirea mănușilor de bumbac;
3. După utilizare este recomandat ca depozitarea să se facă în ambalajul original ;
4. Se recomandă păstrarea materialului în spații fără praf și departe de lumina directă a soarelui;
5. Temperatura ambiantă și vremea pot afecta starea produselor;

