

DTX Artist Mambo

Fișă Tehnică

Caracteristici

Greutate material finisat	170 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Bază material	100 % PES	DIN ISO 2076
Compatibilitate	Cerneluri pe baza de latex, cerneluri de sublimare (direct printing sau transfer de pe hartie) si cerneala UV.	
Lățime rolă	1.03m; 1.55m; 2.52m; 3.10m; 5.05m;	DIN EN ISO 2286-1
Finisare	ink-jet coating	

Detalii tehnice

Media Color	L: -	a: -	b: -
Alcatuire	-	-	-
Numar fire	-		
Permeabilitate la aer	-		
Clasa de foc			DIN EN 13501-1

Aplicații

Aplicații de interior si exterior la târguri comerciale, expozitii sau alte evenimente;

Condiții de manipulare și depozitare

1. Condiții adecvate de imprimare: temperatură între 18-25°C, umiditate 30-50%;
2. Pentru manipulare se recomandă folosirea mănușilor de bumbac;
3. După utilizare este recomandat ca depozitarea să se facă în ambalajul original ;
4. Se recomandă păstrarea materialului în spații fără praf și departe de lumina directă a soarelui;
5. Temperatura ambiantă și vremea pot afecta starea produselor;