

## DTX Eco - Beach Flag

### Fișă Tehnică

#### Caracteristici

Greutate material finisat	95 g/m <sup>2</sup> (DIN EN ISO 2286-2)
Bază material	100 % Polyester (DIN ISO 2076)
Compatibilitate	Cerneala de sublimare (direct printing sau transfer de pe hartie) si cerneala UV
Lățime rolă	1.03m; 1.55m; 2.52m; 3.10m; 5.05m; (DIN EN ISO 2286-1)
Tivuire	Nu se destrama dupa taiere
Finisare	Inkjet Coating

#### Detalii tehnice

Media Color	L: -	a: -	b: -
Rezistență la tracțiune	249 / 260 N (lungime / directie transversala)		
Rezistență la rupere	50 / 90% (lungime / directie transversala)		
Permeabilitate la aer	> 3000 mm/a		
Clasa de foc	B-a1, d0		
Tip taiere	La rece		

#### Aplicații

Steaguri, Beach-flag; Sisteme Display; Imbracaminte;

#### Condiții de manipulare și depozitare

1. Condiții adecvate de imprimare: temperatură între 18-25°C, umiditate 30-50%;
2. Pentru manipulare se recomandă folosirea mănușilor de bumbac;
3. După utilizare este recomandat ca depozitarea să se facă în ambalajul original ;
4. Se recomandă păstrarea materialului în spații fără praf și departe de lumina directă a soarelui;
5. Temperatura ambiantă și vremea pot afecta starea produselor;

