

DTX Softimage Banner

Fișă Tehnică

Caracteristici

Greutate material finisat	160 g/m ² ± 5%	DIN EN ISO 2286-2
Bază material	100 % PES	DIN ISO 2076
Compatibilitate	Cerneluri de sublimare (direct printing sau transfer de pe hartie) si cerneala UV.	
Lățime rolă	1.03m; 1.55m; 3.10m;	DIN EN ISO 2286-1
Lungime rolă	50m;	
Tivuire	tricotaj	
Finisare	ink-jet coating	

Detalii tehnice

Media Color	L: -	a: -	b: -
Alcatuire	-		
Numar fire	-		
Permeabilitate la aer	-		
Rezistență la cute	Excelentă		
Clasa de foc	Bs01-d0		DIN 4102 B1 / M1

Aplicații

Aplicații de interior și exterior pentru targuri, expozitii sau diverse evenimente.

Condiții de manipulare și depozitare

1. Condiții adecvate de imprimare: temperatură între 18-25°C, umiditate 30-50%;
2. Pentru manipulare se recomandă folosirea mănușilor de bumbac;
3. După utilizare este recomandat ca depozitarea să se facă în ambalajul original ;
4. Se recomandă păstrarea materialului în spații fără praf și departe de lumina directă a soarelui;
5. Temperatura ambiantă și vremea pot afecta starea produselor;

