

MESH NO LINER 1000/1000D 9/9 240g.

Fișă Tehnică

Proprietati	Metode de testare	Rezultate
Culoare/ Finisaj		Alb Semi-mat Anti UV
Greutate totala	DIN EN ISO 2286-2	240g/mp
Densitate Fire (W/F)	DIN EN ISO 2060	1000/1000 Denier 1100/1100 Dtex
Densitate Fire (W/F)	DIN EN ISO 1049-2	9 / 9 per inch 3.5 / 3.5 per cm.
Rezistența la tracțiune (W / F)	DIN 53354	140 / 128 Kg/5cm 1372 / 1254 N/5cm 156 / 143 Lbs/inch
Rezistenta la rupere (W / F)	DIN 53363	28 / 18 Kg. 274.4 / 172 N 62 / 39 Lbs
Aderența sudare	DIN 53357	0.0 Kg/5cm 0.0 N/5cm 0.0 Lbs/inch
Rezistenta la temperatura	DIN 53361	-30 ~ +70 °C
Latime maxima	DIN EN ISO 2286-1	5.0 M 197.0 Inch
Ignifugare	NFPA-701, DIN4102-B1, NFP92-507 M2	Optional
Aspecte privind mediul	EN-71, 6P, ROHS, REACH	Optional
Dimensiuni role disponibile (Latime / Lungime)		3.20m / 50m 5.00m / 50m