

## SILENCIO\_Size 10

### Fișă Tehnică

#### Caracteristici

Greutate material finisat	300 g/m <sup>2</sup>	(DIN EN ISO 2286-2)
Bază material	100 % Trevira CS	(DIN ISO 2076)
Compatibilitate	Cerneala pe baza solvent / UV si latex;	
Lățime rolă	1.03m; 1.55m; 2.52m; 3.10m; 5.05m;	(DIN EN ISO 2286-1)
Tivuire	-	
Finisare	ink-jet coating	
Tip de taiere	Taiere la cald si ultrasunete	

#### Detalii tehnice

Media Color	L: -	a: -	b: -
Densitate fir	-		
Numar fire	-		
Permeabilitate la aer	-		
Clasa de foc	B-s1, d0		DIN EN 13501-1
Rezistenta lumina	-		

#### Aplicații

Sisteme Display; Aplicatii pentru sali spectacole, expozitii si targuri; Panouri acustice;

#### Condiții de manipulare și depozitare

1. Condiții adecvate de imprimare: temperatură între 18-25°C, umiditate 30-50%;
2. Pentru manipulare se recomandă folosirea mănușilor de bumbac;
3. După utilizare este recomandat ca depozitarea să se facă în ambalajul original ;
4. Se recomandă păstrarea materialului în spații fără praf și departe de lumina directă a soarelui;
5. Temperatura ambiantă și vremea pot afecta starea produselor;

