

## TAPET VINILIC PAPERBACK 300g. Fișă Tehnică

### Caracteristici

Greutate totală	300 ± 15 g/mp
Greutate vinyl	210 ± 15 g/mp
Texturi	Smooth Mat; Sand; Dust; Mellow; Canvas; Fine Canvas; Brush; Fine Plaster; Stucco; Fresco; Vitello; Husk;
Compatibilitate	Cerneală pe bază de eco-solvent, solvent, latex și UV
Lațime rolă	1.30m
Lungime rolă	50 m
Interior rolă	7,6 cm

### Detalii tehnice

Rezistență la	Sapun; Detergenți; Alcool; Amoniac; Substanțe alcaline; Acizi diluați;
Nu rezistă la	Solvenții precum cetone, ester, hidrocarburi aromatice.
Clasă de foc	<b>B1</b> (DIN 4102-01); <b>M1</b> (NF P 92501 / 92507)

### Aplicații

Amenajari interioare, evenimente, expozitii;

### Condiții de manipulare și depozitare

1. Condiții adecvate de imprimare: temperatura între 18-25°C, umiditate 30-50%;
2. Pentru manipulare se recomandă folosirea mănușilor de bumbac;
3. După utilizare este recomandat ca depozitarea să se facă în ambalajul original ;
4. Se recomandă păstrarea materialului în spații fără praf și departe de lumina directă a soarelui;
5. Temperatura ambiantă și vremea pot afecta starea produselor;