

## BACKLIT COATED MATT 1000/1000D 18/18 510G.

### Fișă Tehnică

Proprietati	Metode de testare	Rezultate
Culoare/ Finisaj		Alb Matt - Anti UV
Printabilitate		Solvent, Ecosolvent, UV, Latex
Greutate totala	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	510g/mp
Densitate Fire (W/F)	DIN EN ISO 2060 ASTM D1907	1000/1000 Denier 1100/1100 Dtex
Densitate Fire (W/F)	DIN EN ISO 1049-2	18 / 18 per inch
Rezistența la tracțiune (W / F)	DIN EN ISO 1421	2429x2049 N/5cm 278x234 lbs/inch
Rezistentă la rupere (W / F)	DIN 53363	494x406N 111x91lbs
Aderența sudare	DIN 53357	Nicio delaminare
Latime maxima	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	5.0 M 197 Inch
Ignifugare	DIN 4102-1-B1, NFPA 701, M2	Optional
Dimensiuni role disponibile (Latime / Lungime)		3.2m, 5.0m / 50m

**Nota:** se accepta o abatere de max 5% in ceea ce priveste greutatea totala. Toate informatiile de mai sus sunt orientative si reprezinta media rezultatelor testelor efectuate si nu pot fi luate drept garantie a produsului.