



MESH WITH LINER 1000/1000D 9/9 350g.

Fișă Tehnică

Proprietati	Metode de testare	Rezultate
Culoare/ Finisaj		Alb Semi-mat Anti UV
Printabilitate		SOLVENT, ECOSOLVENT, UV, LATEX
Greutate totala	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	350g/mp
Densitate Fire (W/F)	DIN EN ISO 2060 ASTM D1907	1000/1000 Denier 1100/1100 Dtex
Densitate Fire (W/F)	DIN EN ISO 1049-2	9 / 9 per inch 3.5 / 3.5 per cm
Rezistența la tracțiune (W / F)	DIN EN ISO 1421	1200x1000N/5cm 135x112 lbs/inch
Rezistentă la rupere (W / F)	DIN 53363	263x210N 61x 47lbs
Latime maxima	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	5.0 M 197.0 Inch
Ignifugare	DIN 4102-1-B1, NFPA 701, M2	Optional
Dimensiuni role disponibile (Latime / Lungime)		2.50m / 50m 3.20m / 50m

Nota: se accepta o abatere de max 5% in ceea ce priveste greutatea totala. Toate informatiile de mai sus sunt orientative si reprezinta media rezultatelor testelor efectuate si nu pot fi luate drept garantie a produsului.