



TAPET VINILIC Non-Woven 350g.

Fișă Tehnică

Caracteristici

Greutate totală 350 ± 20 g/mp

Greutate vinyl 290 ± 20 g/mp

Textură Stucco;

Compatibilitate Cerneală pe bază de eco-solvent, solvent, latex și UV

Lațime rolă 1.30m

Lungime rolă 50 m

Interior rolă 7,6 cm

Detalii tehnice

Rezistență la Sapun; Detergenți; Alcool; Amoniac; Substanțe alcaline; Acizi diluați;

Nu rezistă la Solvenții precum cetone, esteri, hidrocarburi aromatice.

Clasă de foc **B1** (DIN 4102-01); **M1** (NF P 92501 / 92507)

Aplicații

Amenajari interioare, evenimente, expozitii;

Condiții de manipulare și depozitare

1. Condiții adecvate de imprimare: temperatura între 18-25°C, umiditate 30-50%;
2. Pentru manipulare se recomandă folosirea mănușilor de bumbac;
3. După utilizare este recomandat ca depozitarea să se facă în ambalajul original ;
4. Se recomandă păstrarea materialului în spații fără praf și departe de lumina directă a soarelui;
5. Temperatura ambiantă și vremea pot afecta starea produselor;