

PERSPEX® XT

Extruded acrylic sheets
Extrudierte Acrylplatten
Panneaux acrylique extrudés

Delivery Programme / Lieferprogramm / Programme de livraison



1. LSK 1 - Standard sizes ex stock / Standardformate ab Lager / Formats standard en stock

Delivery time : within 2 weeks ex works
 Liefertermin : innerhalb 2 Wochen ab Werk
 Délai de livraison : sous 2 semaines départ usine

Colour 0X00 - clear transparent
 Farbe 0X00 - klar transparent
 Couleur 0X00 - transparent

| Thickness/ Dicke/ Épaisseur mm | Width/ Breite/ Largeur mm | Length/ Länge/ Longueur mm | Packing units/ Verpackungseinheit/ Unité d'emballage | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|-----|
| | | | pcs/St/pce | sqm/m ² /m ² | kg |
| 2.0 | 2050 | 3050 | 60 | 375,150 | 893 |
| 3.0 | 2050 | 3050 | 40 | 250,100 | 893 |
| 4.0 | 2050 | 3050 | 30 | 187,575 | 893 |
| 5.0 | 2050 | 3050 | 25 | 156,310 | 930 |
| 6.0 | 2050 | 3050 | 20 | 125,050 | 893 |
| 8.0 | 2050 | 3050 | 15 | 93,787 | 893 |
| 10.0 | 2050 | 3050 | 12 | 75,030 | 893 |
| 12.0 | 2050 | 3050 | 10 | 62,525 | 893 |
| 15.0 | 2050 | 3050 | 8 | 50,020 | 893 |
| 20.0 | 2050 | 3050 | 6 | 37,515 | 893 |

Colour AR 0X00 - clear, anti-reflective
 Farbe AR 0X00 - klar, anti-reflective
 Couleur AR 0X00 - transparent, anti-reflective

| Thickness/ Dicke/ Épaisseur mm | Colour/ Farbe/ Couleur | LT* | Width/ Breite/ Largeur mm | Length/ Länge/ Longueur mm | Packing units/ Verpackungseinheit/ Unité d'emballage | | |
|---|------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|-----|
| | | | | | pcs/St/pce | sqm/m ² /m ² | kg |
| 2.0 | clear | 90% | 2050 | 3050 | 60 | 375,150 | 893 |
| 3.0 | clear | 90% | 2050 | 3050 | 40 | 250,100 | 893 |

IM60 impact resistant / schlagzäh / resistant a l'impact

| Thickness/ Dicke/ Épaisseur mm | Colour/ Farbe/ Couleur | LT* | Width/ Breite/ Largeur mm | Length/ Länge/ Longueur mm | Packing units/ Verpackungseinheit/ Unité d'emballage | | |
|---|------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|-----|
| | | | | | pcs/St/pce | sqm/m ² /m ² | kg |
| 3.0 | 0D00 clear | 90% | 2050 | 3050 | 40 | 250,100 | 893 |
| | 1D11 white | 26% | 2050 | 3050 | 40 | 250,100 | 893 |

*LT = light transmission / Lichtdurchlässigkeit / transmission lumineuse

PERSPEX® XT

Colours / Farben / Couleurs

| Thickness/ Dicke/ Épaisseur mm | Colour/ Farbe/ Couleur | LT* | Width/ Breite/ Largeur mm | Length/ Länge/ Longueur mm | Packing units/ Verpackungseinheit/ Unité d'emballage pcs/St/pce sqm/m ² /m ² kg | | |
|---|------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------|-----|
| 2.0 | 1X11 white | 33% | 2050 | 3050 | 60 | 375,150 | 893 |
| 3.0 | 1X70 white | 75% | 2050 | 3050 | 40 | 250,100 | 893 |
| | 1X30 white | 47% | | | | | |
| | 1X11 white | 26% | | | | | |
| | 1X09 white | 4% | | | | | |
| | 9X10 black gloss | <1% | | | | | |
| | 1X99 white LED | 53% | | | | | |
| 4.0 | 1X11 white | 20% | 2050 | 3050 | 30 | 187,575 | 893 |
| | 1X99 white LED | 53% | | | | | |
| 5.0 | 1X70 white | 65% | 2050 | 3050 | 25 | 156,313 | 930 |
| | 1X11 white | 17% | | | | | |
| | 1X09 white | 2% | | | | | |
| | 9X10 black gloss | <1% | | | | | |

*LT = Light transmission / Lichtdurchlässigkeit / transmission lumineuse




2. LSK 2 - Additional sizes ex production / Zusätzliche Formate ab Fertigung / Autres formats sur production

Delivery time : combination with standard production – upon request
 Liefertermin : Mitfertigung – auf Anfrage
 Délai de livraison : sur production en cours – sur demande

| Colour/ Farbe/ Couleur | Thickness/ Dicke/ Épaisseur mm | Width/ Breite/ Largeur mm | Length/ Länge/ Longueur mm | Min.quantity/ Mind.menge/ Quantité min. kg |
|------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| clear (0X00) | 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1250 | 2050 | 1.000 |
| anti-reflective (AR 0X00) | 2.0, 3.0 | 900 – 2100 | 1250 – 4050 | 1.000 |
| IM60 clear 0D00 | 3.0 | 900 – 2050 | 1250 – 6100 | 1.000 |
| IM60 white 1D11 | 3.0 | 900 – 2050 | 1250 – 6100 | 1.000 |
| white 1X70 | 3.0, 5.0 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | 1.000 |
| white 1X30 | 3.0 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | 1.000 |
| white 1X11 | 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | 1.000 |
| white 1X09 | 3.0, 5.0 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | 1.000 |
| white 1X99 LED | 3.0, 4.0 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | 1.000 |
| black gloss (9X10) | 3.0, 5.0 | 900 – 2100 | 1250 – 6100 | 1.000 |

3. LSK 3 - Special sheets / Sonderplatten/ Panneaux spéciale

Delivery time : Production – upon request
 Liefertermin : Fertigung – auf Anfrage
 Délai de livraison : Production – sur demande

| Colour/ Farbe/ Couleur | Thickness/ Dicke/ Épaisseur mm | Width/ Breite/ Largeur mm | Length/ Länge/ Longueur mm | Min.quantity/ Mind.menge/ Quantité min. kg |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| clear 0X00 | 1.5 – 2.7 | 900 – 2100 | 1250 – 4050 | 3.000 |
| | 2.8 – 3.0 | 900 – 2050 | 1250 – 6100 | |
| | 3.1 – 25.0 | 900 - 2100 | 1250 – 6100 | |
| clear anti-reflective AR 0X00 | 1.5 – 4.0 | 900 – 2100 | 1250 – 4050 | 3.000 |
| IM60 clear 0D00 | 1.5 – 6.0 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | 5.000 |
| IM60 white 1D11 | 1.5 – 6.0 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | 5.000 |
| IM60 special colour | 1.5 – 6.0 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | 10.000 |
| white 1X70 white 1X30 white 1X11 white 1X09 | 1.5 – 10.0 | 900 – 2100 | 1250 – 4050 | 3.000 |
| white 1X99 LED | 2.0 – 6.0 | 900 – 2100 | 1250 – 4050 | 3.000 |
| black gloss 9X10 | 2.5 – 10.0 | 900 – 2100 | 1250 – 6100 | 5.000 |
| soft tone | 2.5 – 10.0 | 900 - 2100 | 1250 – 6100 | 10.000 |
| glass-look 6X21  | 3.0, 5.0 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | 3.000 |
| bronze 9X52  | 3.0, 5.0 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | 3.000 |
| smoke grey 9X91  | 3.0, 5.0 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | 3.000 |
| special colour translucent & opaque / transluzent & opak / translucide & opaque | 1.8 – 2.7 | 900 - 2100 | 1250 – 4050 | 5.000 |
| | 2.8 – 7.9 | 900 – 2100 | 1250 – 6100 | 5.000 |
| | 8.0 – 25.0 | 900 – 2100 | 1250 – 6100 | 10.000 |

Special colours

Delivery time approx. 6-8 weeks after approval of colour / colour match-samples will be charged with EUR 1.000.- (refunded after placing an order of minimum order quantity)

Sonderfarben

Liefertermin ca. 6-8 Wochen nach Farbtonfreigabe / Farbbemusterung wird mit EUR 1.000.- berechnet (Gutschrift bei Auftragsplatzierung über die Mindestmenge)

Couleur spéciale

Délai de livraison environ 6-8 semaines après validation couleur / le contretypage d'une couleur spéciale est facturé EUR 1.000.- (remboursement par note de crédit en cas de commande de la quantité minimum).

4. LSK 4 - Special sizes - cut to size (offline) / Sonderformate im Zuschnitt (offline) / Formats spéciaux (offline)

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| <u>Minimum format</u> | <u>Maximum format</u> |
| 210 x 290 mm (DIN A4) | 2050 x 4050 mm |

| |
|--|
| <u>Delivery time / Liefertermin / Délai de livraison</u> |
| upon request / auf Anfrage / sur demande |

| |
|---|
| <u>Minimum quantity / Mindestmenge / Quantité minimum</u> |
| 250 kg / Format |

5. Protection film / Schutzfolie / Film de protection

Availability / Ausführung / Disponibilité

Both sides / Beidseitig / Deux faces

| Surface/ Oberfläche/ Surface | Upper side/ Oberseite/ Face recto | Bottom side/ Unterseite/ Face verso |
|--|---|---|
| clear / klar / transparent (2 – 10 mm) | white printed / weiß bedruckt / Imprimé en blanc | green / grün / vert |
| clear / klar / transparent (> 10 mm) | clear / klar / transparent | green / grün / vert |
| anti-reflective | clear / klar / transparent | green / grün / vert |
| <u>Colours / Farben / Couleurs</u> white / opal black gloss glass look bronze / smoke grey | green / grün / vert white / weiß / blanc clear / klar / transparent clear / klar / transparent | clear / klar / transparent white / weiß / blanc clear / klar / transparent green / grün / vert |
| <u>soft tone</u> both sides / beidseitig / deux faces | white / weiß / blanc | white / weiß / blanc |
| IM60 | orange | green / grün / vert |

6. Sheet tolerances / Plattentoleranzen / Tolérances

| | | |
|--|--|------|
| Thickness / Dicke / Épaisseur | 1.50 mm – 2.90 mm | ±10% |
| | 3.00 mm – 25.0 mm | ±5% |
| Standard sizes & Cut inline/ Standardformate & Sonderformate ab Produktion / Formats standard & spéciaux inline | Width / Breite / Largeur & Length / Länge / Longueur 700 – 1000 mm -0 / +3 mm > 1000 – 6100 mm -0 / +0.3% / m Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Rectitude < 2000 mm ≤ 3.0 mm > 2000 mm ≤ 5.0 mm | |
| Cut to size (offline) / Sonderformate Zuschnitt (offline)/ Formats spéciaux (offline) | Width / Breite / Largeur & Length / Länge / Longueur 210 – 4050 -0 / +1 mm / m Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Rectitude ≤ 1.4 mm | |