

Premium Inkjet Matt 120g. Fișă Tehnică

Caracteristici

CIE Whiteness	158 ± 6 %	ISO 534
Opacitate	91 ± 3 %	ISO 536
Compatibilitate	Cerneală pe bază de apă si pigment	ISO 11475
Rigiditate md	6 ± 4Mn	ISO 53146
Lațime rolă	0.610m; 0.914m; 1.067m;	
Lungime rolă	45 m	ISO 2493

Detalii tehnice

CIE Whiteness	158 ± 6 %	ISO 11475
Opacitate	91 ± 3 %	ISO 53146
Rigiditate md	6 ± 4Mn	ISO 2493
Finete	> 30 S (Bekk)	ISO 5627
Certificări	ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001; / FSC (CU-COC-815558)	

Puncte forte

Imprimare de calitate Premium;
Laminare la cald si rece;
Absorbție extrem de mare de cerneală;
Grad ridicat de alb;

Aplicații

Prezentări, postere, printuri fotorealiste, aplicații si grafice full color;

Condiții de manipulare și depozitare

1. Condiții adecvate de imprimare 19-23°C, umiditate 50% RH;
2. Pentru manipulare se recomandă folosirea mânușilor de bumbac;
3. După utilizare este recomandat ca depozitarea să se facă in ambalajul original ;
4. Se recomandă păstrarea materialului in spații fără praf și departe de lumina directă a soarelui;
5. Temperatura ambiantă și vremea pot afecta starea produselor.