



SOLVENT ONE WAY VISION

Fișă Tehnică

Caracteristici

Grosime	140 μ m
Material	PVC monomeric, fata – alb / spate - negru
Zona deschisă	40%
Compatibilitate	Cerneală pe bază de eco-solvent, solvent;
Adeziv	Adeziv pe baza de acril, transparent, repositionabil
Lațime rolă	0.98m; 1.37m;
Lungime rolă	50 m;

Detalii tehnice

Media Color	L: - a : - b: -	
Alungire la rupere	min. 50%	DIN EN ISO 527
Rezistență la tracțiune	min. 5 Mpa	DIN EN ISO 527
Uscare rapidă	-	
Rezistență outdoor	\leq 1 an	

Aplicații

Afișaj și semnalizare vitrine, pereți de sticlă;



Condiții de manipulare și depozitare

1. Condiții adecvate de aplicare: temperatură min. 10°C;
2. Rezistență la temperatură: -20°C până la 65°C;
3. Condiții de depozitare: 21°C;
4. Pentru manipulare se recomandă folosirea mănușilor de bumbac;
5. După utilizare este recomandat ca depozitarea să se facă în ambalajul original ;
6. Se recomandă păstrarea materialului în spații fără praf și departe de lumina directă a soarelui;
7. Temperatura ambiantă și vremea pot afecta starea produselor.