



UV ONE WAY VISION 160

Fișă Tehnică

Caracteristici

Grosime film	160 $\mu\text{m} \pm 10$	
Greutate hartie	150 gsm	
Greutate material	320 g ± 20	GB4669-1995
Material	Film PVC monomeric, fata – alb / spate - negru	
Zona deschisă	40%	
Compatibilitate	Cerneală pe bază de eco-solvent, solvent, UV;	
Adeziv	Adeziv pe bază de acril, transparent, semi-repoziționabil;	
Lațime rolă	0.98m; 1.27m; 1.37m; 1.52m;	
Lungime rolă	50 m;	

Detalii tehnice

Media Color	L: -	a: -	b: -	
Stabilitate MD	≤ 1.5			FTM 14
Stabilitate CD	≤ 1.0			FTM 14
Rezistență la tracțiune MD	N/25mm ≥ 20			GB/T1040.1-2006
Rezistență la tracțiune CD	N/25mm ≥ 15			GB/T1040.1-2006
Uscare rapidă	-			

Aplicații

Afișaj și semnalizare vitrine, pereți de sticlă, grafică vehicule;

Condiții de manipulare și depozitare

1. Condiții adecvate de imprimare: temperatură $23 \pm 2^\circ\text{C}$; umiditate: $50 \pm 5\%$
2. Condiții adecvate de aplicare: -20°C pana la 70°C ;
3. Condiții de depozitare: 21°C ;
4. Pentru manipulare se recomandă folosirea manșilor de bumbac;
5. După utilizare este recomandat ca depozitarea să se facă in ambalajul original ;



6. Se recomandă păstrarea materialului in spații fără praf și departe de lumina directă a soarelui;
7. Temperatura ambiantă și vremea pot afecta starea produselor.