



ECOSOLVENT BACKLIT PET FILM, MATTE

Fișă Tehnică

Caracteristici

Grosime totala	205 µm PET
Coatin	20 µm Rasina Polimerica
Substrat	180 µm Film semi-transparent din polyester;
Grad de alb	84
Opacitate	40%
Compatibilitate cerneala	Latex; Eco-Solvent; UV; *Solvent
Lațime rolă	0.914m; 1.07m; 1.27m; 1.37m; 1.52m;
Lungime rolă	30 m;

Avantaje

Rezistență la rupere

Rezistență la apa

Print pana la 1440 dpi

Uscare rapida

Rezistenta la outdoor

Aplicații

Semnalistica Indoor; Casete luminoase; Alte aplicatii de semnalistica

Condiții de imprimare, manipulare și depozitare

1. Condiții de depozitare: temperatură $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$; umiditate: $50 \pm 5\%$
2. Condiții adecvate de aplicare: -20°C pana la 70°C ;
3. Când se imprimă, temperatura cernelei trebuie să fie între 18°C și 28°C , temperatura cea mai bună de preîncălzire a echipamentului este de 30°C .
4. Lipirea pe suprafața plană, netedă și curată, fără praf;
5. Pentru manipulare se recomandă folosirea manșilor de bumbac;
6. După utilizare este recomandat ca depozitarea să se facă in ambalajul original ;
7. Se recomandă păstrarea materialului in spații fără praf și departe de lumina directă a soarelui;
8. Temperatura ambiantă și vremea pot afecta starea produselor.

* Informatiile de mai sus sunt rezultatul unor teste realizate intern. Valorile sunt de referinta si nu reprezinta o garantie a produsului.